



pH

pH

pH

ORP

ORP Ox

Ox

Rx

Cl

Rx

Rx

Cl

Ox

Ox

Cl

Ox

Ox

Dosage- Régulation

Dosing

Pompes péristaltiques
Pompes électromagnétiques
Pompes avec instrument
Instruments
Panneaux de dosages et de régulations
Accessoires
Bacs de dosage
Doseurs flottants
Distributeurs de produits chimiques
Chlorinateurs Hayward
Protections individuelles
Tableau Guide des Chlorinateurs

*Peristaltic dosing pumps
Electromagnetic dosing pumps
Instrument dosing pumps
Instruments
Dosing panels
Dosing pumps accessories
Feeding tanks
Floating dispensers
Chemical feeders
Hayward chemical feeders
Personal safety
Feeding guide feeders*

Automatiser le dosage garantit la désinfection et l'équilibre chimique de l'eau. Mais minimise surtout le risque d'intoxication par excès de produit.

Automate the chemicals dosage ensures the disinfection and a properly chemical water balance. But over all minimizes the risk of poisoning due by product excess.



Pompes péristaltiques

Peristaltic dosing pumps



PÉRISTALTIQUE DÉBIT CONSTANT / PERISTALTIC FIXED FLOW RATE

HYDROLINE HDP KRONOS



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique avec minuterie pour dosage des floculants et des anti algues
- Programmation temporaire du dosage
- Départ différé de 30 minutes
- Contrôle de démarrage du dosage
- Contrôle du niveau de fin de produit
- Fonction de veille
- Boîtier en PP avec protection IP 55
- Panneau frontal en polycarbonate
- Alimentation standard 230 VAC 50-60 Hz

DOSAGE ALGICIDES ET CLARIFIANTS CLARIFIERS AND ALGAEICIDES DOSIFICATION

FEATURES

- Peristaltic pump with timer for flocculant and anti-algae
- Dosing time regulation
- 30 minutes start up delay
- Dosing enabling control
- Level switch control
- Stand by modality
- PP case reinforced with IP 55 protection
- Polycarbonate front panel
- Standard 230 vac 50-60 Hz power supply

Modèle Model	Ref.	Débit max. Max. flow rate	Pression max. Max. pressure
HDP KRONOS	111239	1,5 L/h	1 bar

HYDROLINE HDP 2CA



KIT ACCESSOIRES INCLUS POUR HDP KRONOS ET HDP 2CA ACCESSORY KIT INCLUDED IN HDP KRONOS Y HDP 2CA



Support de montage
Wall mount bracket

Valve d'injection
Injection valve

Filtre aspiration PP avec valve lèvres
Foot filter in PP with lip valve

Tube injection 2m PE 4x6
Delivery tube 2m PE 4x6

Tube d'aspiration 2m PVC 4x6
Suction Tube 2m PVC 4x6

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique à débit fixe
- Boîtier en PP renforcé avec protection IP55
- Amorçage automatique
- Panneau frontal en polycarbonate
- Montage sur parois avec support
- Rouleaux en Derlin (auto-lubrifiant)
- Cordon d'alimentation de 2,5 m.
- Alimentation électrique en 220/240 V AC

FEATURES

- Fixed flow rate peristaltic pump
- PP body reinforced with IP 55 protection
- Self priming
- Polycarbonate front panel
- Wall mount bracket
- Derlin Rollers (self-lubricating)
- 2.5 mt cord
- Standard power supply 230 VAC

Modèle Model	Ref.	Débit max. Max. flow rate	Pression max. Max. pressure
HDP 2CA1,5	111240	1,5 L/h	1 bar
HDP 2CA06	111061	6 L/h	1 bar



