

UV-CÉlectrolyseurs Saltde selchlorination

UltraViolets UV-C
Chimie spéciale électrolyseurs
Piscimar Salt System
Anode de sacrifice
Power Salt / Salt & Swim
Aquarite Pro
Aquarite Pro Plus
Saline C 6.0

Ultra Violet UV-C
Salt chlorination chemicals
Piscimar Salt System
Sacrificial zinc anodes
Power Salt / Salt & Swim
Aquarite Pro
Aquarite Pro Plus
Saline C 6.0

L'électrolyseur de sel est une réalité, mais n'oubliez pas que son entretien et l'apport de produits chimiques avec des spécificités, sont nécessaires pour améliorer et faciliter sa performance. Salt chlorinators are a reality, but do not forget their maintenance and chemical support of specific products to improve and facilitate their performance.











POURQUOI DEVRAIS-JE UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIFIQUES POUR ÉLECTROLYSEURS DE SEL?

WHY SHOULD I USE SPECIAL CHEMICALS FOR SALT CHLORINATION

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE L'ÉQUIPEMENT
Les produits chimiques spéciaux sont formulés
pour être 100% compatible avec votre
équipement. Ne déteriore pas la cellule avec
un revêtement en titane, ce qui lui prolonge
considérablement sa durée de vie.

EXTENDS THE UNIT LIFE

Formulated to be 100 % compatible with your device. Not damage the cell, making dramatically lengthen life.

AUGMENTE ET AMELIORE LES PERFORMANCES
Ne se dégrade pas et résiste à de fortes
concentrations de chlore lors de son passage à
travers la cellule. Renforce le dispositif dans les
moments les plus délicats lors d'une demande
de désinfectant.

INCREASE AND IMPROVE PERFORMANCE

They are not degraded and are resistant to high chlorine levels. Reinforce the device in the most delicate moments.

SAIN ET RESPECTUEUX

100% exempt d'ions métalliques toxiques préjudiciables pour la piscine et l'électrolyseur de sel. Ne provoque pas de taches sur les parois, pas de coloration des cheveux (vert ou violet) ou un encrassement de toute autre nature..

HEALTHY AND RESPECTFUL

100% free of heavy metals. Not cause stains on the walls, hair color (green or purple) or scale of any kind.

 ENTRETIEN FACILE
 Améliore les caractéristiques chimiques de l'eau: clarifie et protège. Réduit le temps et le coût d'entretien.

FACILITATE MAINTENANCE

Improve water chemistry, clarity, and safety. Reduce maintenance time and cost.



LOCALISEZ LE LOGO SUR NOS PRODUITS
LOCATE THE SEAL ON OUR PRODUCTS







ÉQUILIBRE / BALANCERS

L'ajustement des paramètres chimiques de l'eau est essentiel pour le bon fonctionnement de la piscine et pour les équipements au sel. Les clients regardent la valeur du pH (pH recommandé par BEHQ S.L. se situant entre 7 et 7,2) et du désinfectant (chlore entre 1 et 2 ppm, Brome entre 2 et 4 ppm.). Afin que le chlore désinfecte avec un rendement maximal, il est essentiel d'avoir un pH équilibré et d'utiliser un régulateur de pH spécifique.

Set Chemicals parametres is essential for the proper operation of a pool, Customers usually take care of pH (BEHQ S.L. recommends a pH level between 7 abd 7.2) and desinfectant (chlroine between 1 and 2 ppm. and bromine between 2 and 4 ppm.) To improve chlorine desinfection with optimum performance is essential to ahve a balanced pH and use specific pH balancer.

PM-601L PH MINUS LIQUIDE





Produit acide inorganique liquide (Acide Sulfurique) pour baisser le pH de l'eau des piscines. Ne modifie pas l'alcalinité de l'eau comme d'autres acides et permet au pH d'être plus stable. Ne dégage pas de vapeurs ou de gaz toxiques.

Inorganic acid (Sulfuric Acid) to lower pH in pool water without dropping the alkalinity. Doesn't give off fumes or toxic gases.

NOUVELLE FORMULE AMÉLIORÉE NEW IMPORVED FORMULA



Notre nouvelle et formulation spéciale :

- Corrige le pH efficacement sans endommager la cellule.
- Évite les incrustations
- Ne modifie pas l'alcalinité instable.
- Ne dégage pas de fumées toxiques comme l'acide chlorhydrique.
- N'attaque pas les membranes ou les équipements en acier inoxydable.

Our special and new formula:


- Corrects pH efficiently without da maging the cell.
- Prevents scale.
- Do not change the alkalinity uncon trollably.
- Do not give off toxic vapors such as hydrochloric acid.
- Do not harm membranes or stain less steel equipment.



Chimie spéciale électrolyseurs Salt chlorination chemicals

ALGICIDE / ALGAECIDE

PM-634 ALGIKLEAN



Produit à double action : algicide

Dosage: 1-2 L/100 m3, suivant les besoins.

A double action product, it combats algae and makes the water sparkling clean. Can be used working together with a salt generator, as a base algaecide at the start of the season and as shock treatment if the pool turns green. It is compatible with superchlorination, does not produce scum or foam and contains no metal ions. Suitable for the elimination of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus (see technical sheet).. Dosage: 1-2 L/100 m³, according to needs.









SPÉCIAL ELECTROYSEUR
DE SEL ET OXYGÈNE ACTIF!!!

SPECIAL FOR SALT CHLORINATION
AND ACTIVE OXYGEN!!

COAGULANT CLARIFIANT / BRIGHTENER COAGULANT

PM-613 GOLDENFLOK









Clarifiant Super Concentré . Élimine les graisses, les lotions solaires, les matières organiques, les pollens. et tous les types de particules par coagulation (augmentation de la taille des particules) à la fois sur la surface et dans le volume de l'eau, ou par l'intermédiaire des skimmers; la saleté se retrouvant piégée sur le filtre. Les particules coagulées ne se déposent pas sur le fond de la piscine. Évite les taches de la ligne de flottaison, ce qui réduit considérablement le travail de nettoyage de la ligne d'eau. Compatible avec tous les appareils de nettoyages automatiques et avec toutes sortes de systèmes de filtrations (sables, diatomées, cartouches, zéolithes, etc ...). Dose d'utilisation: 1 litre pour 200 à 600 m3, selon les besoins.

Super concentrate brightener: gets water rid of grease, sun-tan oils, organic matter, pollen, etc. Acts by coagulation (increasing the volume of the particles) followed by filtration, without depositing the dirt at the bottom of the pool. Also acts as a brightener in maintenance treatments. Prevents the scum line formation, making it easier to clean.

Compatible with all kind of disinfectant, automatic cleaners and filtration systems (Vidromar, sand, diatomaceus earth, cartridge, zeolites, etc...).

Dosage: 1 L for each 200 - 600 m³ of

Dosage: 1 L for each 200 - 600 m³ of water, according to needs.

LE MEILLEUR CONTRE LES HUILES ET LE POLLEN !!! THE BEST AGAINST OILS AND POLLEN!!





Chimie spéciale électrolyseurs Salt chlorination chemicals

STABILISANT DE CHLORE / CHLORINE STABILISER

PM-401 ESTABILIZADOR





Évite l'élimination du chlore par les rayons UV du soleil, prolongeant son action désinfectante. Compatible avec tous les types de chlore. Spécialement recommandé lors de l'utilisation d'hypochlorite de sodium ou de l'eau traitée avec un électrolyseur du sel. Dose : 40 g/m3.

Avoids the elimination of chlorine by the UV radiations of the sun, prolonging his action disinfectant. Compatible with all kinds of chlorines. Specially advisable when water is treated with sodium hypochlorite or with Salt Chlorinators. Dosage: 40 g/m³.



ANTI-PHOSPHATES / PHOSPHATE REMOVER

PM-625 PHOS-OUT





Élimine les phosphates de l'eau qui se nourrissent d'algues et en prévention de leurs croissances, cela rend l'entretien de la piscine plus facile. Ces phosphates sont générés en grande quantité dans les piscines avec un électrolyseur de sel ou avec un traitement d'oxygène actif. Formule très concentrée et très efficace.

Dose Initiale (= 500 ppb): 0,4 l/100 m3

Removes phosphates which feed algae and prevent growth, makes pool maintenance easier. Phosphates are generated in bigger amounts in swimming pools treated with Salt Chlorinatorsor or activated oxygen equipment. Much more concentrated and more effective formula. Inital dosage (=500 ppb): 0,4 L/100 m³.



DÉTRUIT LES ALGUES PAR INANITION!!! STARVATION KILLS ALGAE

AGENTS SEQUESTRANTS / SEQUESTERING AGENTS

PM-645 ANTI CALCAIRE SANS PHOSPHATES





Unique produit anti-calcaire, sans phosphates, pour le traitement des eaux de piscines qui présentent une dureté élevée en calcium et qui ont tendances à avoir des problèmes d'algues. Son action est différente des autres produits du marché. Évite les incrustations sur les parois de la piscine et à l'intérieur des filtres à sable.

Dosage: 1 à 2,5 L/100 m3.

Phosphate-free product for treating swimming pool water presenting a high degree of calcium hardness and with trend to have problems of algae, because It not feeds them like other products of the market do.

Prevents formation of scale on the swimming pool walls and in the sand of the fi Iters.

Dosage: 1-2,5 L/100 m³.



NE NOURRIT
PAS LES ALGUES!!!
NO FEEDS ALGAE!!!



Chimie spéciale électrolyseurs Salt chlorination chemicals

ANTI-INCRUSTATION / ANTI-CRYSTALITE

PM-635 ION CELL

Évite les incrustations de calcaire et diminue la surface de contact de l'eau avec les cellules en titane. Minimise la production de chlore.

Cela permet de prolonger la durée de vie de l'équipement et d'optimiser la production de désinfectant. Avec PM-635 ION CELL, c'est simple et économique. L'équipement bénéficie des meilleures performances. Dose recommandée tous les 3 mois: 1 kg/10 m³.

Prevents scale and reduces the contact surface between the water and the Titanium cells, minimizing the production of chlorine.

This will lengthen considerably the useful life of the equipment and it will optimize the production of disinfectant. With PM-635 ION CELL, simple and very economic, the equipment will provide you better performance. Recommended dose every 3 months: 1 kg/10 m³.









AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DE LA CELLULE !!! EXTEND CELL LIFE!!!

DETARTRANT POUR CELLULES ÉLECTROLYSEURS / SCALE REMOVER FOR SALT CHLORINATORS

PM-142 CELNET





Nettoie et détartre complètement la cellule et tout l'équipement de l'électrolyseur de sel. Immergez totalement les plaques de la cellule dans le PM-142CELNET pendant 10 minutes et rincez abondement avec de l'eau. Séchez-les et elles seront aussi neuves... que le premier jour!

It's a powerful scale-removing and cleaning product for the cell of the Salt Chlorinators. Immerse completely the plates of the cell into PM-142 CELNET during 10 minutes and clarify with abundant water. Just dry it and you will get it as if it was new.



HIVERNAGE

PM-680 IVERLINER







100% SANS MÉTAUX !!! 100 % METAL FREE!!!

Produit d'hivernage universel, adapté pour les piscines liners et/ou équipées d'un électrolyseur de sel. Protège la piscine pendant tout l'hiver : prévient l'apparition des algues et de la décomposition de l'eau. Empêche la formation de tartre.

Ne contient pas d'ions métalliques.

Dosage : 1L/20m3. Maintient de l'eau de 3 à 6 mois.

Universal wintering product, suitable for liner, poliéster, pools and salt electrolysis. Protects pool during the winter from algae and water decomposition. Also prevents deposits of lime and dirt in pool walls. Free of metal ions that can stain pool. One dose of 1L/20 m³ keeps the water for 3 to 6 months.





PISCIMAR SALT SYSTEM

Nouvelle génération d'équipements d'électrolyseurs de sel PISCIMAR.

Design moderne et innovant. Permet d'optimiser au maximum la production de chlore avec un très faible niveau de sel, même dans une eau avec un contenu ionique élevé. La technologie utilisée par le PISCIMAR SALT SYSTEM assure et garantit la sécurité et le confort de baignade. Un excellent choix pour le traitement de votre piscine avec un rapport qualité-prix surprenant.

New generation of PISCIMAR saline electrolysis equipment.

Modern innovative design that optimises low-salt chlorine production to the max, even in water with high ion content. The technology used in the PISCIMAR SALT SYSTEM guarantees complete safety and outstanding swimming comfort. An excellent choice for treating your pool with an amazing price quality ratio.

NÉCESSITE SEULEMENT 3,6 g/L DE SEL!!! NEEDS ONLY 3.6 g /L OF SALT !!!



piscimar surryyanu

CARACTÉRISTIQUES

- Génère du chlore à partir du chlorure de sodium.
- Affichage digital et informations par LEDs.
- Lecture de la concentration en sel.
- Alarme excès de sel.
- Alarme manque de sel.
- Fonction de super-chloration.
- Ajustement du niveau de production en (10% 100%).
- Contrôleur de débit
- Sonde de température
- Cellule auto-nettoyante, inversion de polarité pour le système POLINVER
- Durée de vie de la cellule : 8000 Heures
- · Corps de la cellule transparent
- Garantie 3 ans.

FEATURES

- Generates chlorine from sodium chloride.
- Digital screen and informative LEDS.
- Salt concentration reading. Optimal level 3.6 g/L.
- · LED that informs of excess salt.
- LED that informs of low salt level.
- Super chlorination function.
- Percentage adjustment of the production level (10% 100%).
- Flow sensor.
- Temperature sensor.
- Self-cleaning cells, polarity investment by the Polinver system.
- Cell life of over 8,000 hours.
- Transparent cell container body.
- 3 year guarantee.

Modèle / Model	Ref.	Description / Description	g/h	m³
PSS 20	109724	Piscimar Salt System 20	20	80
PSS 30	109725	Piscimar Salt System 30	30	120
PSS 40	109726	Piscimar Salt System 40	40	160





Hydroline CONTROL ORP analyse le niveau de désinfectant dans la piscine. Si la piscine nécessite du désinfectant, l'appareil active la production de chlore grâce à sa sonde ORP. Évite le risque d'un excès de chlore et augmente la durée de vie de la cellule puisqu'elle ne produit de désinfectant que si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle ORP de 480 à 930 mV
- Sonde de débit
- Alimentation en 220/240V et 10 A
- Inclus: sonde, porte sonde et solution tampon 465 mV

ORP CONTROL hydroline analyses the level of disinfectant in the pool. If the pool needs disinfectant, it activates the production of chlorine from the salt equipment thanks to the ORP sensor. It avoids the risk of excess chlorine and increases the useful life of the cell because it only produces when disinfectant is really needed.

FEATURES

- ORP Control of 480 to 930 mV.
- Flow sensor inlet
- 220 V and 10 A power supply
- Includes probe, probe portal and 465 mV buffer solution





Sonde Rx à double lecture et porte sonde inclus. Probe holder and Doble Junction ORP probe included



Tous les équipements de sel augmentent le pH de l'eau. Il est impératif de contrôler les niveaux du pH et de corriger via une pompe doseuse.

All the salt equipment increases the pH of the water. It is essential to control pH levels and correct them by means of a dosing pump.

ANODE DE SACRIFICE / SACRIFICIAL ZINC ANODES

L'anode de zinc est reliée à un câble de mise à la terre afin de protéger des effets de la corrosion des pièces métalliques. L'anode est corrodée avant tout autre élément métallique qui se trouve dans la piscine. Disponible pour raccordement sur tubes Ø 11/2 " et 2". L'anode peut être remplacée une fois tous les trois ans. Protège la pompe à chaleur de la piscine et les équipements en acier inoxydable. Un accessoire indispensable pour les piscines avec électrolyseurs de sel et les piscines en panneaux aciers.

This is connected to a grounding cable to protect the metal parts against the effects of galvanic corrosion. The anode is sacrificed and becomes corroded before any other metal element that is in the pool. Available with a ø 1 1/2" and 2' pipe connection. The anode is replaced by another new one once it has become

This is an essential accessory for pools with saline electrolysis and steel panel

AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DE LA CELLULE !!! EXTEND THE LIFE OF THE CELL!!





Remplacement Replacement



Online anode





CHLORATION PISCINES PRIVÉES-FAMILIALES / PRIVATE POOLS CHLORINE GENE-

POWER SALT





CARACTÉRISTIQUES

1- UNITÉ DE CONTRÔLE

- Facile à utiliser. Affichage par LED pour régler le pourcentage du niveau de production (10% - 100%).
- Led information : excès de sel et faible teneur en sel.
- · Fonction de super chloration.
- Lecture de la concentration de sel. Niveau optimal de 3,6 g / L.

2- CELLULE

- Facilité et rapidité pour le remplacement et le nettoyage de la
- Intègre un capteur de débit et une sonde de température pour éviter un super chloration.
- Durée de vie approximative : 4000 heures.

3 - RACCORDEMENTS

- Inclus une matrice pour la découpe du tuyau.
- Installation rapide, simple et adaptée à tous les types de canalisations et de configurations.
- Peut être installée à la verticale, à l'horizontale ou inclinée pour adaptation aux environnements les plus restreints

FEATURES

1- CONTROL UNIT

- Easy to use, LEDS display with percentage adjustment of the production level (10% - 100%).
- LED that informs of excess salt and lower salt level.
- · Super chlorination function.
- Salt concentration reading. Optimal level 3.6 g/L.

2- CELI

- · Simple and quick cell replacement and cleaning.
- Incorporates flow sensor and temperature sensor to avoid super chlorination or flooding of the technical premises.
- Useful life approximately 4,000 hours.

3 - CONNECTIONS TO PIPING

- Includes mould for pipe cut.
- Assembly through quick connections that adapt to any kind of pipe or installation.
- Can be assembled vertically or horizontally.



Corps de la cellule transparent. Installation en 20 minutes. Idéal pour les locaux techniques de filtrations.

Transparent cell body. 20-minute installation. Ideal for filter boxes.



CHLORATION PISCINES PRIVÉES-FAMILIALES / PRIVATE POOLS CHLORINE GENERATOR

AQUA RITE PRO

Affichage numérique qui indique tous les paramètres (chlore, pH, température, sel, intensité, tension, etc...). Menu en 7 langues. Fonction de surproduction de 24 ou 72 heures. Alarme de sécurité. Capteur de débit.

Has a digital screen that enables the chlorine, pH, temperature, salt, intensity, voltage, etc. levels to be displayed. Menu in 7 languages. 24 or 72 hour super production function. Security alarm. Flow sensor.



NIVEAUX DE SEL ENTRE 2,8 ET 3,2 g/L. SALT LEVELS BETWEEN 2,8 AND 3,2 g/L



"PLUS DE 10.000 HERUES DE VIE"
"LONGLASTING UP TO 10.000 HOURS"

CELLULE TURBO CELL

Spécialement conçue en forme de V pour optimiser le débit de l'eau (vitesse et turbulence) et pour améliorer significativement la production de chlore.

Inversion de la polarité toutes les 2 heures pour limiter la formation de calcaire sur les électrodes, pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie de la cellule à 10.000 Heures.

TURBO CELL

Special v-shaped design that optimises water flow (speed and turbulence), ostensibly improving chlorine production.

Inverts polarity every 2 hours, limiting limestone incrustation, reducing maintenance and increasing useful life to over 10,000 hours.

MODULE "SENSE AND DISPENSE"

Installation facile. Permet une lecture en continue du chlore (mV) et du pH, grâce à ses 2 sondes.

Chambre d'analyse transparente avec un concept spécifique pour éviter les turbulences.

Filtre numérique pour éviter des interférences des courants parasitaires. Augmente la durée de vie du matériel en travaillant exclusivement en fonction des besoins de chlore.

SENSE AND DISPENSE MODULE

Simple installation. Enables ongoing readings of chlorine (mV) and pH by means of self-calibrating electrodes.

Transparent reading chamber with a special design that prevents turbulence.

Digital filter that prevents interference from parasitic currents. Increases the life of the equipment because it only works when the pool needs chlorine.

Ref.	Modèle <i>Model</i>	Description / Description	Connexions Fittings
108236	AQR-PRO-60E	AQUA RITE PRO 10 g/h jusqu'à / up to 60 m³	11/2"
108237	AQR-PRO-95E	AQUA RITE PRO 19 g/h jusqu'à / up to 95 m³	11/2"
108238	AQR-PRO-150E	AQUA RITE PRO 28 g/h jusqu'à / up to 150 m³	2"
108239	AQL-CHEM 50	MODULE "SENSE AND DISPENSE" ø 50 mm avec pompe doseuse / With dosing pump	
108240	AQL-CHEM 63	MODULE "SENSE AND DISPENSE" ø 63 mm avec pompe doseuse / With dosing pump	









CHLORATION PISCINES PRIVÉES-FAMILIALES / PRIVATE POOLS CHLORINE GENERATOR

AQUA RITE™ 75LSE

Bénéficiez des avantages d'un électrolyseur de dernière génération qui est conçu pour utiliser très peu de sel. Produit particulièrement adapté pour les bassins sensibles à la corrosion (bassin en acier inoxydable, pièces à sceller métalliques...) Enjoy all the advantages of the latest generation salt electrolyser designed to use very little salt. A product particulary suited for corrosion-sensitive pools (stainless steel pools, metallic white goods, etc).



NÉCESSITE SEULEMENT 1,2 à 3,2 g/L DE SEL!!!! ONLY NEEDS BETWEEN 1.2-3.2 g/L OF SALT! PLUS DE 10.000 HEURES DE VIE OVER 10,000 HOURS OF LIFE



LES AVANTAGES

- Large plage de fonctionnement (de 1,2 à 3,2 g/L de sel) pour une polyvalence inégalée.
- Entièrement automatique pour une tranquillité d'esprit total
- Vendu avec le module Sense&Dispense, ce qui permet de ne traiter le bassin que si nécessaire
- Destiné pour des bassins dont le volume se situe entre 60 et 90 m3, l'utilisation dépendant des zones géographiques.

THE ADVANTAGES

- Wide range of operation (from 1.2 to 3.2 g/L of salt) for unmatched versatility
- Completely automated for total peace of mind
- Sold with the Sense and Dispense which only treats the pool if necessary
- Designed for pools between 60 and 90m in volume; use depends on the geographic location

Ref.	Modéle Model	Description / Description	Connexions Fittings	Sense & Dispense
110443	AQR-PRO-75LSE	Jusqu'à 90m3 incluant le module "SENSE & DISPENSE" + pompe doseuse pH - Connexion Ø50 mm Up to 90 m³ including "SENSE & DISPENSE" + pH dosing pump fitting Ø 50 mm	11/2*	Oui / Yes

CHIMIE / CHEMISTRY	NIVEAU IDÉAL / IDEAL LEVELS
Sel /Salt	1,2 à 3,2 g/L (ideal 1,5 g/L)
Chlore libre / Free chlorine	1,0 à 3,0 ppm
рН	7,0 à 7,4
Acide Cyanurique* / Cianuric acid - CYA	20 à 30 ppm (ideal 25 ppm)
Alcalinité totale / Total alkalinity - TAC	80 à 120 ppm
Dureté de l'eau / Total hardness -TH	200 à 300 ppm
Métaux / Metals	0 ppm
Indice de Saturation / Saturation index	-0,3 à 0,3 (ideal 0)
2 5 2 N &	









CHLORATION PISCINES PRIVÉES-FAMILIALES / PRIVATE POOLS CHLORINE GENERATOR

AQUARITE PLUS

Combinaison parfaite entre la technologie et de l'innovation qui permet à la fois de traiter l'eau grâce à l'électrolyse du sel et de contrôler l'ensemble des équipements de la piscine (filtration et désinfection).

A mixture of technology and innovation which allows have full control over filtration, disinfection and pH.

CARACTÉRISTIQUES

- Mêmes propriétés que son grand frère AquaRite PRO. Utilise la même cellule Turbo-Cell.
- Contrôle complet de la filtration, du chauffage et de l'éclairage. Écran tactile amovible.
- Existe en 3 modèles qui s'adaptent en fonction de la piscine. Appropriez le type de cellule (AQR-PLUS-T3E / T9E / T15E).
- \bullet Nécessite une faible concentration de sel 2,7 -3,4 g / L
- Possibilité d'adapter le module "SENSE & DISPENSE" pour contrôler le pH et le redox.
- Dispose de 4 sorties pour contrôler 4 équipements.
- Module Wifi AQR-PLUS-WIFI (option)
- Dimensions: 270 x 220 x 115 mm



Sense and Dispense





FFATIIRES

- Main features idem as his brother Aquarite PRO with the Turbo-Cell, but includes pH control
- Control of all filtration, heating, lighting equipments. Detachable touch Screen.
- Size your treatment system by adapting the Cell: (AQR-PLUS-T3E/ T9E/T15E).
- Low Salt concentration needed 2,7 -3,4 g/L.
- "Sense and dispense" and pH dosing pump included for pH control.
- Optional install ORP probe for disinfection management.
- Control additional outputs 4 relays for the control of 4 additional machines for the pool
- Wifi modul AQR-PLUS-WIFI (optional)
- Dimensions 270 * 220 * 115 mm



Afficheu

Ref.	Modèle / Model	Description / Description	Connexions / Fittings
111448	AQR-PLUS-T3E	AQR+pH-T3E 10 g/h jusqu'à / up to 60 m³	11/2"
111449	AQR-PLUS-T9E	AQR+pH-T9E 19 g/h jusqu'à / up to 95 m³	11/2"
111450	AQR-PLUS-T15E	AQR+pH-T15E 28 g/h jusqu'à / up to 150 m³	2"

CHLORATION PISCINES GRANDS VOLUMES / COMMERCIAL POOLS CHLORINE GENERATOR

SALINE C 6.0

Génère du chlore à haute capacité pour piscines de grands volumes. High capacity chlorine generator for community pools.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 95 g/h pour une concentration de sel de 3 500 ppm.
- 115 g/h pour une concentration de sel de 5 000 ppm.
- Dimensions des piscines recommandées : piscines extérieures de 190 m3 d'eau.
- Alimentations : 220/240 V-50 Htz Monophasé 6.3 Amps.
- · Raccordements hydrauliques: 63mm.
- Débits recommandés : 9M3/h (min.) et 23m3/h (max.).
- Auto-nettoyant Inversion de polarité toutes les 3 heures.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 95 g/h with a salt concentration of 3,500 ppm
- 115 g/h with a salt concentration of 5,000 ppm
- Commercial Pool Sizing:
 Outdoor pool up to 190 m³
- 230V/50Hz, Single Phase, 6.3 Amps
- 63mm Pipe Connector Unions
- Flow Rate 9m3/h(min) and 23m3/h(max)
- Self-cleaning, reverse polarity every 3 hours

